



- Hak na kabel zasilający
- Duże koła
- Łatwa wymiana kabla
- Ergonomiczny uchwyt
- Duża stabilność
- Wytrzymała rama odporna na uderzenia
- Winyłowy zderzak chroni przed uszkodzeniem
- Cicha praca i długa żywotność
- Łatwa obsługa



Dwubiegowa szorowarka jednotarczowa

Łatwa w obsłudze, wytrzymała i konkurencyjna cenowo. Seria nowych urządzeń SPINTEC została zaprojektowana z myślą o szerokim zastosowaniu. Została udoskonalona ich ergonomią i możliwościami transportowymi dzięki nowym rozwiązaniom technicznym.



DANE TECHNICZNE	SPINTEC 443 DS
MOC ZNAMIONOWA (W)	1500
NAPIĘCIE (V)	230
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W ODLEGŁOŚCI 1,5 M (DB(A))ISO 3744)	61
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	430
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI/TARCZY (OBR/MIN)	185/370
MOMENT OBROTOWY SZCZOTKI (NM)	58/40
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	15
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
CIĘŻAR (KG)	40
CECHY	
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•
ŁATWA WYMIANA KABLA	•
NAPĘD PASKOWY	•
OFFSET	•
NUMER KATALOGOWY	56380070