



- Możliwość zmiany modułu szorującego do stosowania szczotek talerzowych 53 i 61 cm oraz walcowych 51 cm
- Zbiorniki wody czystej/brudnej o pojemności 55l każdy
- Łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej przyspiesza proces jego czyszczenia
- Regulacja siły nacisku szczotki umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów na każdym rodzaju powierzchni



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Seria produktów SCRUBTEC 6 została zaprojektowana bez żadnych kompromisów ponieważ ma spełnić wszystkie wymagania swoich użytkowników. Dzięki możliwości zmiany modułu szorującego możesz łatwo zmieniać rodzaje i rozmiary szczotek ale również cieszyć się cichą pracą urządzenia. SCRUBTEC 6 oferuje funkcję regulacji siły nacisku szczotki oraz intuicyjny w obsłudze panel sterujący. To idealne narzędzie do pracy w zakładach produkcyjnych, garażach, magazynach czyli wszędzie tam gdzie znaczenie ma skuteczne utrzymanie czystości.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	530	530	530	530	530	510	510	610	610
SZEROKOŚĆ DYSZY SSAŃCEJ (MM)	760	760	760	760	760	760	760	810	810
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	2120/1060	2120/1275	2120/1275	2970/1785	2970/1785	2860/1720	2860/1720	3420/2055	3420/2055
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4	4	4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	67.3	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	530	530	530	530	530	510	510	305	305
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1	1	1	1	1	2 Cyl	2 Cyl	2	2
NACISK SZCZOTKI (KG)	32	25	25	25/45	25/45	28	28	20/40	20/40
MIN. SKRĘT (CM)	142	142	142	142	142	137	137	146	146
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	230/50-60	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1253x575x1088	1253x575x1088	1311x646x1088	1311x646x1088
CIĘŻAR (KG)	138	87	179	95	186	105	196	95	186
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	-	-	-	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	150	153	153	153	153	570	570	230	230
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CECHY									
WERSJA ZE SZCZOTKĄ TARCZOWĄ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	•	•	•	•	•			•	•
WERSJA KABLOWA	•								
WERSJA BATERYJNA		•	•	•	•	•	•	•	•
WERSJA ZE SZCZOTKĄ CYLINDRYCZNĄ						•	•		
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK				•	•			•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY			•		•		•		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE									
BATERIA ŻELOWA DF12			80564400		80564400		80564400		80564400
PROSTOWNIK WBUDOWANY			909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
SZCZOTKA PROLENE 305MM									L08603842
SZCZOTKA PROLENE 530MM	L08837025		L08837025		L08837025				
SZCZOTKA CYL. PPL 0.4 20"							909 5823 000		
ZESTAW GUM SSAWY NEOPREN	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000		
ZESTAW GUM SSAWY GUMA								9097499000	9097499000
NUMER KATALOGOWY	9087198020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020	9087192020	9087193020	9087195020	9087196020