



- Paraboliczna ssawa doskonale zbiera wodę bez pozostawiania smug
- Ergonomiczny kształt siedzenia i kierownicy
- Opatentowany automatyczny system kontroli prędkości jazdy podnosi bezpieczeństwo operatora
- Kompaktowa konstrukcja sprawia, że praca na ograniczonych przestrzeniach jest łatwa i szybka
- Niski poziom hałasu pozwala na pracę w ciągu dnia
- Solidne i niezwykle uniwersalne urządzenie nadaje się do zastosowania w różnych obszarach



Łatwy w użyciu, baterijny, samojezdny automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC R 4 jest jedną z najbardziej wszechstronnych konstrukcji w naszej ofercie nadającą się do wielu zastosowań. Jest to jeden z najmniejszych samojezdných automatów szorująco-zbierających o kompaktowej budowie, który zapewnia użytkownikowi świetną zwrotność, wydajność i skuteczność pracy.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	660	710	710
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	890	890	890
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M ² /H)	3960/2772	4260/2982	4260/2982
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	6	6	6
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	65 (60)	65 (60)	65 (60)
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	80/80	80/80	80/80
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	330	355	690
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	2	2	2 Cyl
NACISK SZCZOTKI (KG)	30 - 48	32 - 50	35
MIN. SKRĘT (CM)	150	150	150
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1360x670x1230	1360x748x1230	1360x810x1230
CIĘŻAR (KG)	175	177	180
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	6	6	6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	230	230	720
CIĘŻAR Z BATERIAMI (KG)	299	301	304
CECHY			
WERSJA ZE SZCZOTKĄ CYLINDRYCZNĄ			•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•	•	•
AUTOMATYCZNA REDUKCJA PRĘDKOŚCI	•	•	•
DOTYKOWY PANEL STEROWANIA	•	•	•
KOŁA POLYURETANOWE : PRZÓD I TYŁ	•	•	•
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI	•	•	•
RUCHOMY UKŁAD SZORUJĄCY BEZ FARTUCHÓW BOCZNYCH	•	•	
WYPOSAŻENIE			
SSAWA	9098712000	9098712000	9098712000
NUMER KATALOGOWY	9087270020	9087271020	9087272020