

FANG 24T/26T/28T™

- Elektryczny napęd na koła
- Ergonomiczna konstrukcja
- Wytrzymała aluminiowa ssawa
- Formowane obrotowo zbiorniki z polietylenu
- Regulowany nacisk szczotek

Maszyna przeznaczona do trudniejszych warunków pracy. Sprawdza się zarówno w firmach sprzątających jak i u wymagających użytkowników np. w zakładach produkcyjnych.

FANG
24 T™FANG
26 T™FANG
28 T™

Dane techniczne	FANG 24 T™	FANG 26 T™	FANG 28 T™
Zbiornik wody (l)	66	66	66
Zbiornik nieczystości (l)	75	75	75
Szerokość robocza (mm)	61/24	66/26	71/28
Średnica szczotki/pada (mm)	31/12	33/13	36/14
Nacisk szczotki (kg)	up to 68	up to 68	up to 68
Szerokość ssawy (cm)	83	83	95
Regulacja prędkości	Variable	Variable	Variable
Wydajność (m ² /h)	2400	2600	2800
Napięcie zasilania (V)	24	24	24
Napęd na koła (silnik jazdy)	Transaxle 250 W	Transaxle 250 W	Transaxle 250 W
Moc silnika szczotki (W / obr/min))	2x560-200	2x560-200	2x560-200
Moc silnika ssącego (W)	560	560	560
Podciśnienie (kPa)	17	17	17
Ciężar samej maszyny (kg)	129	130	132
Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg)	265	266	269
Długość x szerokość x wysokość (cm)	143 x 83 x 100	143 x 83 x 100	143 x 95 x 100
Numer katalogowy	50000019	50000020	50000021
Akcesoria standardowe			
Trzymak padów	VF81105 (x 2)	VF83128 (x 2)	VF83207 (x 2)
Szczotka standardowa	VF81104 (x 2)	VF83127 (x 2)	VF83206 (x 2)

